

ড্যাম্প নিয়ে নো টেনশন পানি থেকে কমপ্লিট প্রোটেকশন



Holcim
Water Protect
Portland Composite Cement
BS EN 197-1:2010, CEM II/B-M (V-S-L) 42.5N

100
YEARS
CEMENT 1910-2010

Water Protect

STRENGTH **FAST SETTING** **DURABILITY**

50 kg b

Manufactured and Packaged
Lafarge Holcim Bangladesh Limited
Plot No. 10, Sector 10, Dhaka Industrial Area,
Dhaka-1205, Bangladesh
www.holcim-bd.com

Lafarge Holcim Bangladesh Limited
Incorporated in 1910, our 100th Anniversary
2010

জন্ম জন্ম
কল করুন
১৬৭১৯



স্যাঁতস্যাঁতে ভাব বা ড্যাম্পনেস বাড়ির জন্য এক বিশাল বড় সমস্যা। স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালে থাকে জীবাণু। এটি ঘরকে দুর্বল করে এবং এর বাসবাসকারিদের জন্য বড় ঝাঁঝ ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ড্যাম্পনেসকে কখনই অবহেলা করা উচিত না। ড্যাম্পনেস প্রতিরোধে লাফার্জহোলসিম নিয়ে এসেছে খুব কার্যকর একটি সমাধান - হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট সিমেন্ট।

হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট এর ৩ টি বড় বৈশিষ্ট্য :



হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট ব্যবহারে সুবিধা :

১. বুয়েটের ল্যাব টেস্ট অনুযায়ী অন্যান্য সিমেন্টের তুলনায় ৫০% বা তার কম পানি শোষণ করে, যা ভবনকে ওয়াটার প্রফ করে।
২. ড্যাম্পের কারনে পুনরায় প্লাস্টার করতে প্রতি বর্গফুটে ৪০ টাকা খরচ হয়। হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট ব্যবহার করলে এই খরচ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
৩. পুনরায় প্লাস্টারের পর রঙ করতে প্রতি বর্গফুটে ২০ টাকা খরচ হয়। হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট ব্যবহারে এই খরচের সম্মুখীন হতে হয় না।
৪. শতকরা ১০% এর বেশী টেকসই স্টাকচারের নিষ্চয়তা দেয়।

ওয়াটার প্রোটেক্ট যেভাবে মিশ্রণ ও ব্যবহার করবেন :

১. হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট এর মিশ্রণ এবং ব্যবহার প্রণালী বাকি সব সাধারণ সিমেন্টের মতই সহজ।
২. প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সঠিক অনুপাতে (উদাহরণ স্বরূপ ১১১.৫:৩) সাধারণ সিমেন্টের মতই ০১ ব্যাগ (৫০ কেজি) হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট সিমেন্টে ২২-২৫ লিটার পানি ব্যবহার করতে হয়।
৩. হ্যান্ড মিক্সিং এর ক্ষেত্রে মিশ্রণটি বেলচা দিয়ে কিছুক্ষন মিলালেই সিমেন্টটি পানির সাথে সুন্দর ভাবে মিশে যাবে।
৪. কংক্রিট পূর্ণ শক্তি পাবার পর তা সম্পূর্ণ ভাবে পানি নিরোধক হয়ে যাবে।
৫. যেকোনো সাহায্য ও তথ্যের জন্য ১৬৩১৯ নম্বর এ যোগাযোগ করুন।

ড্যাম্প নিয়ে নো টেনশন
পানি থেকে কমপ্লিট প্রোটেকশন